

DESCRIZIONE TECNICA		amber 66 24V	amber 66	amber 83
Larghezza di lavoro	mm	660	660	830
Larghezza tergipavimento	mm	980	980	1060
Tensione batterie	V	24	36	36
Capacità batterie	Ah ₅	240	240	240
Potenza installata	W	1650	1980	2180
Capacità di lavoro (max)	m ² /h	3000	3000	3750
Diametro spazzole	mm	2 x 345	2 x 345	2 x 430
N° giri spazzole	giri/min	190	170	162
Pressione sulle spazzole (max)	kg	60	75	80
Potenza nominale motore spazzole	W	650	900	1125
Potenza nominale motore trazione	W	400	500	500
Potenza nominale motore aspirazione	W	570	570	570
Depressione motore aspirazione	mbar	160	160	160
Tipo di avanzamento		automatico	automatico	automatico
Velocità di avanzamento 1° marcia	km/h	5,0	5,0	5,0
Velocità di avanzamento 2° marcia	km/h	3,5	3,5	3,5
Pendenza superabile (max)	%	10	15	15
Capacità serbatoio soluzione	l	100	100	100
Capacità serbatoio recupero	l	105	105	105
Lunghezza macchina	mm	1670	1650	1712
Altezza macchina	mm	1195	1195	1195
Larghezza macchina (senza tergipavimento)	mm	730	760	885
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)	kg	190	219	225
Peso batterie	kg	190	282	282
Dimensione vano batterie (LxPxH)	mm	415x520x385	415x770x385	415x770x385
Livello di pressione acustica •	dB (A)	-	71,9	-
Classe		III	III	III
Grado di protezione	IP	X3	X3	X3

• In conformità alla EN 60704-1

** In conformità alla EN 50366