

DESCRIZIONE TECNICA		sapphire 65	sapphire 85	sapphire 70s	sapphire 85s
Larghezza di lavoro	mm	660	850	700	850
Larghezza tergipavimento	mm	980	1150	980	1060
Tensione batterie	V	36	36	36	36
Capacità batterie	Ah ₅	240	240	240	240
Potenza installata	W	2210	2435	2610	2610
Capacità di lavoro (max)	m ² /h	4050	5200	4270	5200
Diametro spazzole	mm	2 x 345	2 x 430	----	----
Diametro spazzola cilindrica	mm	-----	----	2x150	2x150
N° giri spazzole	giri/min	170	162	785	785
Pressione sulle spazzole (max)	kg	80	85	-----	-----
Potenza nominale motore spazzole	W	900	1125	2x650	2x650
Potenza nominale motore trazione	W	600	600	600	600
Potenza nominale motore aspirazione	W	570	570	570	570
Depressione motore aspirazione	mbar	190	190	190	190
Tipo di avanzamento		automatico	automatico	automatico	automatico
Velocità di avanzamento (max)	km/h	6,1	6,1	6,1	6,1
Pendenza superabile (max)	%	10	10	10	10
Capacità serbatoio soluzione	l	110	110	110	110
Capacità serbatoio recupero	l	120	120	120	120
Lunghezza macchina	mm	1660	1660	1660	1660
Altezza macchina (senza rollbar)	mm	1285	1285	1285	1285
Altezza macchina (con rollbar e lampeggiante)	mm	1690	1690	1690	1690
Larghezza macchina (senza tergipavimento)	mm	720	900	780	920
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)	kg	308	313	330	335
Peso batterie	kg	300	300	300	300
Dimensione vano batterie (LxPxH)	mm	380x840x395	380x840x395	380x840x395	380x840x395
Livello di pressione acustica*	dB (A)	< 70	< 70	< 70	< 70
Classe		III	III		
Grado di protezione	IP	23	23		

- In conformità alla EN 60704-1