adiatek®

DATI TECNICI ruby

DESCRIZIONE TECNICA		ruby 45 e	ruby 50 e	ruby 55 e	ruby 45 light	ruby 45	ruby 45t	ruby 55 light	ruby 55	ruby 55t	ruby 50	ruby 50t/50bh	ruby 45c
Larghezza di lavoro	mm	450	485	550	450	450	450	550	550	550	500	500	460
Larghezza tergipavimento	mm	790	740	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
Tensione batterie	V				24	24	24	24	24	24	24	24	24
Capacità batterie	Ah_5				110	110	110	110	110	110	110	110	110
Potenza installata	W	1450	1200	1450	990	990	1150	990	990	1150	1170		1170
Tensione di rete	V ~	230	230	230									
Frequenza di rete	Hz	50	50	50									
Capacità di lavoro (max)	m^2/h	1575	1700	1925	1575	1575	1800	1925	1925	2200	1750	2000	1670
Diametro spazzole	mm	2 x 235	1 x 485	2 x 285	2 x 235	2 x 235	2 x 235	2 x 285	2 x 285	2 x 285	1 x 508	1x508	2x95
N° giri spazzole	giri/min	432	180	345	325	350	350	260	280	280	182	182	950
Pressione sulle spazzole (max)	kg	22	35	25	22.5	22.5	22.5	24.5	24.5	24.5	30	30	30
Potenza nominale motore spazzole	W	1000	750	1000	420	420	420	420	420	420	600	600	600
Potenza nominale motore trazione	W						120			120		120	
Potenza nominale motore aspirazione	W	450	450	450	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Depressione motore aspirazione	mbar	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Tipo di avanzamento		semi-aut	semi-aut	semi-aut	semi-aut	semi-aut	automatico	semi-aut	semi-aut	automatico	semi-aut	automatico	semi-aut
Velocità di avanzamento	Km/h						4			4		4	
Pendenza superabile (max)	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Capacità serbatoio soluzione	l	45	45	45	33	40	40	33	40	40	40	40	40
Capacità serbatoio recupero	l	48	48	48	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Lunghezza macchina	mm	1102	1110	1140	1102	1102	1102	1140	1140	1140	1205	1205	1090
Altezza macchina	mm	1033	1020	1033	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053	1053
Larghezza macchina (senza tergipavimento)	mm	527	545	586	527	527	527	586	586	586	535	535	548
Peso macchina (a vuoto)	kg	85	70	87									
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)	kg				67	71	81	71	74	84	75	85	71
Peso batterie	kg				74	74	74	74	74	74	74	74	74
Dimensione vano portaoggetti	mm	340x360x120		340x360x120									
Dimensione vano batterie (LxPxH)	mm				342x345x300	342x345x300	342x345x300	342x345x300	342x345x300	342x345x300	342x345x300	342x345x300	342x345x300
Livello di pressione acustica*	dB (A)	66,3		66,3	<70	67,3	67.6	<70	66,2	67.6	(67,3)		-
Livello di vibrazione	m/s^2	0,45		0,45									
Livello di vibrazione mano destra	m/s^2					0,65	0.37		0,86	0.37	-		-
Livello di vibrazione mano sinistra	m/s^2					0,72	0,34		0,75	0,34	-		-
Livello massimo del campo elettromagnetico (caricabatteria) **	µT						0,8685			0,8685			
Livello massimo del campo elettromagnetico (macchina) **	µT						0,5102			0,5102			
Classe		I	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	III
Grado di protezione	IP	23	23	23	X3	X3	X3	X3	X3	X3	X3	X3	X3
Lunghezza cavo di alimentazione	m	20	20	20									